


لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
HOME CENTER						
کنترلر مرکزی						
Size:88*90*27mm Color:White Housing Material:PC Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Working temp.:0~40	کنترل بی سیم ۱۵۰ قطعه زیگیبارتباط با کابل Lan به اینترنت امکان ذخیره و اجرای سناریو متنوع	۵۰		هاب مرکزی هوشمند Orvibo	VS200ZW	O-1
12.3 inches 1920x720P color:black-aluminium Four-microphone array, symmetrical noise reduction, 10m far-field recognition	تاچ پنل مرکزی با قابلیت کنترل کلیه خطوط روشنایی و سیستم گرمایشی و سرمایشی دارای وای فای و پورت شبکه - دارای بلوتوث	۱,۲۰۰		تاچ پنل ۳.۱۲ اینچی MIXPAD X	MIXPAD X	O-2
237 x 111 x 11.3mm Brown/Green/Silver 7 inches, 1024 x 600P Dual microphone array, symmetrical noise reduction	تاچ پنل مرکزی با قابلیت کنترل کلیه خطوط روشنایی و سیستم گرمایشی و سرمایشی دارای وای فای و پورت شبکه - دارای بلوتوث	۸۰۰		اینچی ۷ تاچ پنل MIXPAD 7 ULTRA	MIXPAD7 ULTRA	O-3
Product Size : 248*184*11.2 mm Input voltage: DC 12V-24V Resolution 800*1280 Operating temperature: -10 ~ 55 CPU: DDR3 2G Running memory: Quad-core A35 clocked at 1.5GHz Storage: 8GB	تاچ پنل ده اینچ با قابلیت کنترل سیستم هوشمند دارای وای فای و دو پورت کابل شبکه سیستم عامل اندروید ۱.۸	۴۶۰		تاچ پنل ده اینچ Mixpad Plus	Mixpad Plus	O-4
Power Supply:AC100-220V 50/60Hz Communication Protocol:ZigBee HA Working Frequency :2.4G Supports Devices:200 pcs Working hum.:≤85% RH Body Size:85*170*38mm Housing Material:PC + ABS	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگیبای دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی	۳۶۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad S خاکستری	V20X	O-5
	شش کلید سناریوسنسور دما و رطوبت	۳۶۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad S سفید	V20X	O-6
		۳۶۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad S طلایی	V20X	O-7
Power Supply:AC100-220V 50/60Hz Communication Protocol:ZigBee HA Supports Devices:200 pcs Working hum.:≤85% RH Body Size:85*170*38mm Housing Material:PC + ABS	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگیبای پورت Lan شش کلید سناریوسنسور دما و رطوبت	۳۶۰		تاچ پنل هوشمند Mixpad E	Mixpad E	O-8
Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگیبای دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت	۲۷۰		تاچ پنل Mixpad Mini مشکی	V30X-B	O-9

Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH	کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت	۲۷۰		تاچ پنل Mixpad Mini سفید	V30X-W	O-10
--	---	-----	--	--------------------------	--------	------

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Bluetooth gateway with screen. Supports 3 scene buttons. Built-in 3 gang light. Integrated IR blaster feature. Power Supply:DC5V 1A Screen size: 3.27 inches Size: 86*87*11.4mm Built-in switch: 3 gang, 200W/gang	کنترل مستقیم سه خط روشنایی دارای وای فای، بلوتوث کنترل IR جهت کنترل تلویزیون، اسپلیت و .. امکان استفاده به صورت رومیزی	۲۰۰		تاچ پنل Mixpad Genie سفید	V51X -W	O-11
Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH	کنترل مستقیم سه خط روشنایی دارای وای فای، بلوتوث کنترل IR جهت کنترل تلویزیون، اسپلیت و .. امکان استفاده به صورت رومیزی	۲۰۰		تاچ پنل Mixpad Genie خاکستری	V51X _G	O-12
Size:800*600*37mm Display Area: 477*268mm Electrical Parameters:AC100~240V, 2A MAX, 50/60Hz Working Power Consumption ≤60W Resolution: 1920*1080 (customizable)	صفحه تاچ لمسی ۲۱ اینچ اندرویدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی	۱,۴۰۰		آینه هوشمند Orvibo مستطیلی	OR-M1	O-13
Size: 500 Diamiter Electrical Parameters:AC100~240V, 2A MAX, 50/60Hz Working Power Consumption ≤60W Resolution: 1920*1080 CPU: quad-core cortex A17 1.8Ghz DDR: 2G, ROM:8G Protection: IP65	صفحه تاچ لمسی ۳.۱۳ اینچ اندرویدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی	۱,۰۰۰		آینه هوشمند Orvibo دایره ای	O1	O-14
Size:222*125*29mm Embedded box size: 208mm*112mm*42mm Camera:1.3 Mp waterproof level:IP55 Working Temperature:-20 -70°C Operating Voltage: DC 12V	ارتباط با کابل شبکه Lan یا میکس E و یا mixpad plus	۳۶۰		پنل بیرونی آیفون تصویری ویلایی	MKJ02	O-15

Ir Controler

کنترلر مادون قرمز

Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:Φ110*31mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n Adapor: US Standard	کنترلر IR تلویزیون، اسپلیت و .. با قابلیت لرن کردن کنترلر بعضی از قطعات RF بدون قابلیت لرن کردن امکان نصب بر روی دیوار و سقف	۳۲		هاب هوشمند Allone pro RF	VS20RB-IVO	O-15
---	--	----	---	--------------------------	------------	------




Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:53*53*54mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	قابلیت تعریف ریموت‌های IR تلویزیون، اسپلیت، موزیک پلیر و ..	۲۸		ریموت کنترل هوشمند مکعبی	CT10	O-16
Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:Φ66*42.5mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n	قابلیت تعریف ریموت‌های IR تلویزیون، اسپلیت، موزیک پلیر و ..	۱۸		ریموت کنترل هوشمند Magic Dot	CT30W	O-17

Hvac control

کنترل سیستم تهویه



لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo






مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: 106 *91 *58mm Power Supply: DC12V Working Temperature: 0°C~40°C Working Humidity: 20% -85%	کنترلر سیستم تهویه مرکزی VRV	۵۵۰		کنترلر سیستم تهویه AirMaster pro	CV40ZW	O-18
Size:86*86*15mm Power Supply:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.:~20~40 Controlling temp.: 10-30	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزیدارای سنسور دما داخلی تنظیم خودکار دما توسط دکمه روی ترموستات و اپلیکیشن	۸۰		ترموستات هوشمند فن کوئل	TS31W5LZ	O-19
Size:86*86*15mm Power Supply:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.:~20~40 Controlling temp.: 10-30	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزیدارای سنسور دما داخلی کنترل مستقیم شیر برقی گرمایش از کف	۹۰		ترموستات هوشمند گرمایش از کف	TS20W5LZ	O-20


Door lock

دستگیره درب






Size: 336mm*66mm*70mm Power Supply:DC 7.5V (AA battery) Emergency power supply: DC 5V, Type C Supported door thickness: 40~120mm (Standard:50~90mm) Working temp.:~10~50	امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی گزارش دهی و رمز یکبار مصرف ارتباط زیگبی با هاب هوشمند یا تاچ پنل	۴۶۰		قفل درب هوشمند مدل T1C	T1C	O-21
Size: 336mm*66mm*70mm Power Supply:DC 7.5V (AA battery) Emergency power supply: DC 5V, Type C Supported door thickness: 40~120mm (Standard:50~90mm) Working temp.:~40~75	امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبورگزارش دهی و رمز یکبار مصرفارتباط بی سیم با وای فای	۴۴۰		قفل درب هوشمند مدل ۲S	S2	O-22

Operating Voltage:3V (2 groups of 5 LR6 alkaline batteries 2 sections / group) Emergency power supply: DC 5V, Type C Dynamic power consumption (WIFI module) :≤150 mA (average)	امکان باز کردن درب با اثر انگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبورگزارش دهی و رمز یکبار مصرفارتباط بی سیم با وای فای	۳۰۰		قفل درب هوشمند مدل ۱C	C1	O-23
Smart Curtain پرده هوشمند						
Size:250*35*35mm Electrical Parameters:DC 12.6V, 12V battery Max. Load: 40Kg (curtain with 4 m) 50 Kg (curtain with 3 m)	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزیدارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی	۲۲۰		موتور پرده با رله داخلی زگی بی و باطری	W50CZ	O-24
Size:310*68*50mm Electrical Parameters:AC100~240V 50/60Hz Max. Load: 40Kg (curtain with 8 m)	ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزیدارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی	۱۳۰		موتور پرده با رله داخلی زگی بی	W10CA-1GN	O-25

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



ORVIBO

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
power: 36W Torque: 1.0 Nm Electrical Parameters:AC100~240V 50/60Hz Max. Load: 40Kg (curtain with 8 m)	ارتباط بی سیم به مودم وای فایداری سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی	۱۳۰		موتور پرده وای فای اورویبو	W10	O-26
rail for AC Curtain motor	مناسب برای پرده های کناری بازشو و وسط بازشو، همراه با گیره پرده، گیربکس تسمه و ریل	۱۸		ریل پرده (Orvibo) هر متر طول	Rail	O-27
Security Alarm سیستم امنیتی						
Pixel: 3 million (2K)Size: 59x70x102mmColor:BlackPower Supply:DC5V/1A PTZ angle: Horizontal 0°~350°/Vertical -20°~90°	دوربین فضای داخلی ۳۵۰ درجه افقی، ۹۰ درجه قائم، مکالمه دو طرفه، دید در شب و Cloud ارتباط بی سیم به مودم وای فای ۴.G۲	۱۱۰		دوربین گردان تحت شبکه مدل ۱S	S1	O-28
Pixel: 2 million (1080P) Size: 76x72x118mm Color:White Power Supply:DC5V/1A PTZ angle: Horizontal 0°~355°/Vertical 0°~60°	دوربین فضای داخلی ۳۵۰ درجه افقی، ۱۰۰ درجه قائم، مکالمه دو طرفه، دید در شب و Cloud ارتباط بی سیم به مودم وای فای ۴.G۲	۷۰		دوربین گردان تحت شبکه مدل ۱C	C1	O-29
Size:Φ52.6*63.6mm Color:White Housing Material:PC Power Supply:AA*2 battery Working temp.: -10~50°C	ارتباط زیگی به دستگاه مرکزیمینع تغذیه: دو عدد باطری قلمی فاصله کارکرد خارجی: ۸۰ متر) ۲۰ متر فضای داخلی)	۳۵		سنسور حرکتی اورویبو	SN20	O-30

Transmit Size: 52.6*26.5*13.8mm Magnet Size: 25.5*12.5*13mm Color:White Power Supply: DC3V CR2032 battery Working temp.: -10~50°C Size: φ50*16 mm Housing Material:PC Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز منبع تغذیه: یک عدد باتری سکه فاصله کارکرد خارجی: ۸۰ (متر) ۲۰ متر فضای داخلی)	۳۲		سنسور درب و پنجره (مگنت) Orvibo	SM20	O-31
	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی اعلام خطر برای سالمندان و کودکان بر روی نرم افزار	۳۰		دکمه اضطراری Orvibo	SE30	O-32




Sensor

سنسور های کنترلی

Housing Material:PC Power Supply:DC 3V (CR2032 button cell) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز نمایش دما و رطوبت لحظه ای بر روی نمایشگر و موبایل امکان تعریف سنایور	۴۰		سنسور دما و رطوبت Orvibo با نمایشگر	ST30	O-32
Size: φ90*37mm Housing Material:PC Power Supply:DC 3V (CR123A Lithium Battery) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز اعلام خطر آتش سوزی بر روی نرم افزار و صدای آژیر	۴۲		سنسور دود Orvibo	SF30	O-33






لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: φ85*29.6mm Housing Material:PC Power supply: DC12V Standby Current : ≤100 mA Adapor: CN Standard	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی اعلام خطر نشت گاز بر روی نرم افزار و صدای آژیر و فرمان خودکار جهت قطع شیر گاز	۴۵		سنسور گاز Orvibo	SG30	O-34
Size: φ50*18 mm Housing Material:PC Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working temp.: -10~50	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز اعلام خطر نشت آب بر روی نرم افزار و فرمان خودکار جهت قطع شیر آب	۳۵		سنسور نشت آب Orvibo	SW30	O-35
Size: 54x54x45 mm Power Supply:DC3V (CR123A lithium battery) Working Temperature : -10c~50c Working Humidity : Max 95%RH Alarm Voice Volume : 85dB/ 1m Standby Current : ≤20μA	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز اعلام خطر گاز گرفتگی ناشی از احتراق ناقص وسایل گازسوز	۵۸		سنسور مونواکسید کربن Orvibo	SP20	O-36

Smart Relay

رله هوشمند

Size:70*70*23mm Electrical Parameters:DC12V/DC24V Working temp.:20~60 Max. Load: 20A	کنترل رنگ ریسسه های رنگی ۱۲ و ۲۴ ولتی	۳۰		رله RGB	CC10ZW	O-37
Size:70*70*23mm Electrical Parameters:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.:20~60 Max. Load: 1A (per loop)	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی امکان تنظیم عملکرد در سه حالت کانتکتور (مجرای) خروجی ۳ و یا کنترل موتور پرده و یا درب پارکینگ	۴۰		رله چند منظوره) پرده، درب پارکینگ)	CM10ZW	O-38
Size:70*70*23mm Electrical Parameters:DC12V Working temp.:15~45 Max. Load: 1A (per loop)	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای سه ورودی مجزا تحریک جهت اتصال به سنسورهای با سیم از جمله سنسور حرکتی، درب و...	۵۸		رله سنسور	CV10ZW	O-39
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.:20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر دو پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۴۶		رله پشت کلیدی Zigbee دو کاناله	R20W2Z	O-40
Size:64*48*23mm Electrical Parameters:AC 250V 50Hz Wireless Protocol: zigbee HA Working temp.: -20~60°C Max. Load: 400W/loop 3-gang switch , one scene button connection	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر سه پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۵۶		رله پشت کلیدی Zigbee سه کاناله	R30W3Z	O-41

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo





ORVIBO

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:50*46*18mm 2pcs Electrical Parameters:AC 110V-240V 50Hz/60Hz Wireless Protocol: 2.4G Wi-Fi Working temp.: 0~50°C Max. Load: Incandescent/Halogen lamp: 300W LED/Fluorescent lamp: 150W	ارتباط مستقیم به مودم وای فای امکان تبدیل کلید سنتی حداکثر دو پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی	۷۲		رله پشت کلیدی وای فای دو کاناله (بسته دو عددی)	R40W2Z	O-42
Size: 168*39.5*30mm Power supply: AC100-240V, 50/60Hz Output: 0-10V Dimming: 0-10V Constant current dimming	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی کنترل میزان شدت لامپ های دایمر پذیر تا ۱۲ ولت	۵۸		رله دایمر	DM10ZW	O-43

Push Button

کلید روشنایی هوشمند








<p>Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W</p>	<p>کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزساخته شده از آلیاژ آلومینیوم فاصله ارتباطی: ۱۰۰ (متر) فضای باز(قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۷۵		کلید تک پل نقره ای طرح GeekRave	T22W1ZS	O-44
<p>Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;</p>	<p>کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزساخته شده از آلیاژ آلومینیوم فاصله ارتباطی: ۱۰۰ (متر) فضای باز(قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۸۰		کلید دو پل نقره ای طرح GeekRave	T22W2ZS	O-45
<p>Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 200W/gang</p>	<p>کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزساخته شده از آلیاژ آلومینیوم فاصله ارتباطی: ۱۰۰ (متر) فضای باز(قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۸۵		کلید سه پل نقره ای طرح GeekRave	T22W3ZS	O-46
<p>Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60°C, -4~140°F</p>	<p>ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزساخته شده از آلیاژ آلومینیوم فاصله ارتباطی: ۱۰۰ (متر) فضای باز(قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۹۵		کلید سناریو نقره ای طرح GeekRave	T22S3ZS	O-47
<p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	<p>کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه دستگاه مرکزیدارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۵۴		کلید تک پل مدل Mixswitch خاکستری	T40W1Z	O-48
<p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	<p>کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه دستگاه مرکزیدارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۵۶		کلید دو پل مدل Mixswitch خاکستری	T40W2Z	O-49

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
<p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	<p>کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزیدارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p>	۵۸		کلید سه پل مدل Mixswitch خاکستری	T40W3Z	O-50

<p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> <p>Size: 86*86*33mm Power supply: 400 AC110-250V, 50Hz Max. Load: W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۶۸		کلید چهار پل Mixswitch خاکستری	T40W4Z	O-51
<p>کلید سناریو شش دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باطری: سکه ای (CR۲۰۲۲)</p> <p>Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۵۲		کلید سناریو مدل Mixswitch خاکستری	T40S6Z	O-52
<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۵۴		کلید تک پل مدل Mixswitch سفید	T40W1ZW	O-53
<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۵۶		کلید دو پل مدل Mixswitch سفید	T40W2ZW	O-54
<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۵۸		کلید سه پل مدل Mixswitch سفید	T40W3ZW	O-55
<p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> <p>Size: 86*86*33mm Power supply: 400 AC110-250V, 50Hz Max. Load: W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۶۸		کلید چهار پل Mixswitch سفید	T40W4ZW	O-56
<p>کلید سناریو شش دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باطری: سکه ای (CR۲۰۲۲)</p> <p>Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۵۲		کلید سناریو مدل Mixswitch سفید	T40S6ZW	O-57
<p>کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p>	۵۴		کلید تک پل مدل Mixswitch طلایی	T40W1ZG	O-58

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزیدارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۶		کلید دو پل مدل Mixswitch طلایی	T40W2ZG	O-59
Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزیدارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۸		کلید سه پل مدل Mixswitch طلایی	T40W3ZG	O-60
Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزیدارای لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۶۸		کلید چهار پل Mixswitch طلایی	T40W4ZG	O-61
Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	کلید سناریو شش دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باطری: سکه ای (CR2032)	۵۲		کلید سناریو مدل Mixswitch طلایی	T40S6ZG	O-62
Power supply: Battery CR2032 Voltage: 3V	کلید سناریو روشنایی چهار دکمه ای و دو دکمه دیمری ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق	۲۲		استیکر هوشمند	CR11SBUZ	O-63
Smart Switch						
کلید روشنایی هوشمند لمسی						
Size: 90*86*38mm Electrical Parameters: AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزیه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۰		کلید لمسی تک پل مدل Aurora	T20W1Z	O-64
Size: 90*86*38mm Electrical Parameters: AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۲		کلید لمسی دو پل مدل Aurora	T20W2Z	O-65
Size: 90*86*38mm Electrical Parameters: AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۵۶		کلید لمسی سه پل مدل Aurora	T20W3Z	O-66


لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo






مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	کلید سناریو سه دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۵۰		کلید سناریو مدل Aurora	T20S3Z	O-67
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	کلید روشنایی دیمر ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۵۶		دیمر هوشمند مدل Aurora توقف خط تولید	T20D1Z	O-68
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	ارتباط بی سیم به موتور پرده ارتباط Zigbee به دستگاه مرکزی رویه شیشه ای با حاشیه آلومینیومی صفحه تاج فوق حساس C-touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۵۰		کلید پرده هوشمند مدل Aurora	T20C1Z	O-69
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز پرویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C- touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۲		کلید لمسی تک پل طرح Classic	T30W1Z	O-70
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز پرویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C- touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۵		کلید لمسی دو پل طرح Classic	T30W2Z	O-71
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W/gang;	کلید روشنایی ON/OFF ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز پرویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C- touch قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm	۴۸		کلید لمسی سه پل طرح Classic	T30W3Z	O-72
Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	کلید سناریو سه دکمه ایارتباط Zigbee به دستگاه مرکز پرویه شیشه ای ضد خش صفحه تاج فوق حساس C- touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۸		کلید لمسی سناریو طرح Classic	T30S3Z	O-73

Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس -C touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۳۲		کلید لمسی تک پل مدل Platinum	W-T201ZBO-74	
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس -C touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۳۷		کلید لمسی دو پل مدل Platinum	W-T202ZBO-75	

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo






ORVIBO

مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس -C touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۲		کلید لمسی سه پل مدل Platinum	W-T203ZBO-76	
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید روشنایی دایمر ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس -C touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۲		دایمر هوشمند مدل Platinum توقف خط تولید	W- T201DZ	O-77
Power: Resistance load 700W - Size : 90*86*38mm Encryption mode: AES-128-bit key Work environment: Temperature: - 20~60 C- humidity: Max 80%	کلید سناریو سه دکمه ای ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز صفحه تاج لمسی خازنی صفحه تاج فوق حساس -C touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۳۷		کلید هوشمند سناریو مدل Platinum	W-T204ZBO-78	






Smart Plug

پریز هوشمند

Size: 90*86*38mm Electrical Parameters: AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F	ارتباط Zigbee به دستگاه مرکز یقاب آلومینیومی سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU, CN touch قابلیت نصب در قوطی cm ۷-۷	۴۴		پریز هوشمند توکار مدل Aurora	SK-400ZB	O-79
Electrical Parameters: AC100V-240V, 50/60Hz, 10A Working temp.: -10~50°C, 14~122°F Working hum.: 20%-90% Size: 103*63*31mm Color: White Housing Material: Fireproof PC	اتصال به مودم وای فای ۴.GHz امکان زمان بندی روشن و خاموش کردن	۲۸		پریز هوشمند اوریبو B25EU	B25EU	O-80

Mixswitch		فریم و پریز غیر هوشمند				
Power supply: AC250V 50/60Hz Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN	۱۲		پریز غیر هوشمند Mixswitch خاکستری	T40K1	O-81
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN به همراه کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۲		پریز برق به همراه کلید تک پل خاکستری	T40K2	O-82
Power supply: AC250V 50/60Hz AC output : 2200W USB output : DC 5V 3A or 9V 2A or 12V 1.5A Double port total output : 18W Max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN همراه با دو پورت usb	۳۰		پریز برق به همراه سوکت usb خاکستری	T40K4	O-83

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo						
مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Power supply: AC250V 50/60Hz	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۵		سوکت شبکه خاکستری Mixswitch	T40K5	O-84
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز آنتن تلویزیون	۱۵		پریز آنتن خاکستری Mixswitch	T40K6	O-85
DC 24V 3A	پریز تلفن	۱۵		پریز تلفن خاکستری Mixswitch	T40K7	O-86
DC 24V 3A	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		دکمه اضطراری خاکستری Mixswitch	T40K8	O-87

Power supply: AC250V 50/60Hz Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN	۱۲		پریز غیر هوشمند مدل Mixswitch طلایی	T40K1G	O-88
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN به همراه کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۲		پریز برق به همراه کلید تک پل طلایی	T40K2G	O-89
Power supply: AC250V 50/60Hz AC output : 2200W USB output : DC 5V 3A or 9V 2A or 12V 1.5A Double port total output : 18W Max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN همراه با دو پورت usb	۳۰		پریز برق به همراه سوکت usb طلایی	T40K4G	O-90
Power supply: AC250V 50/60Hz	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۵		سوکت شبکه طلایی Mixswitch	T40K5G	O-91
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز آنتن تلویزیون	۱۵		پریز آنتن طلایی Mixswitch	T40K6G	O-92

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo






مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
DC 24V 3A	پریز تلفن	۱۵		پریز تلفن طلایی Mixswitch	T40K7G	O-93
DC 24V 3A	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		دکمه اضطراری طلایی Mixswitch	T40K8G	O-94
Power supply: AC250V 50/60Hz Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN	۱۲		پریز غیر هوشمند مدل Mixswitch سفید	T40K1W	O-95

Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN به همراه کلید تک پل غیر هوشمند روشنایی	۱۲		پریز برق به همراه کلید تک پل سفید	T40K2W	O-96
Power supply: AC250V 50/60Hz AC output : 2200W USB output : DC 5V 3A or 9V 2A or 12V 1.5A Double port total output : 18W Max	پریز برق غیر هوشمند سازگار با دو شاخه های ایرانی، اروپایی و چینی EU,CN همراه با دو پورت usb	۳۰		پریز برق به همراه سوکت usb سفید	T40K4W	O-97
Power supply: AC250V 50/60Hz	سوکت شبکه جهت اتصال به کامپیوتر	۱۵		Mixswitch سوکت شبکه سفید	T40K5W	O-98
Power supply: AC250V 50/60Hz	پریز آنتن تلویزیون	۱۵		Mixswitch پریز آنتن سفید	T40K6W	O-99
DC 24V 3A	پریز تلفن	۱۵		Mixswitch پریز تلفن سفید	T40K7W	O-100
DC 24V 3A	دکمه اضطراری غیر هوشمند	۱۵		Mixswitch دکمه اضطراری سفید	T40K8W	O-101

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo




مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۸		فریم تک خانه Mixswitch خاکستری	LPK01	O-102
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۲		فریم دو خانه Mixswitch خاکستری	LPK02	O-103

Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۸		فریم سه خانه Mixswitch خاکستری	LPK03	O-104
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۸		فریم تک خانه Mixswitch سفید	LPK01W	O-105
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۲		فریم دو خانه Mixswitch سفید	LPK02W	O-106
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۸		فریم سه خانه Mixswitch سفید	LPK03W	O-107
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۸		فریم تک خانه Mixswitch طلایی	LPK01G	O-108
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۲		فریم دو خانه Mixswitch طلایی	LPK02G	O-109
Installation frame for mixswitch	قاب فریم کلید Mixswitch	۱۸		فریم سه خانه Mixswitch طلایی	LPK03G	O-110

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: inside: 70-70 mm Depth: 50 cm Distance between Boxes: 30mm	قوطی برق پلاستیکی ۷-۷ سانتی متر مناسب برای تمامی کلیدهای هوشمند Orvibo	۰.۴		قوطی برق بست تولید ایران	Best-7	O-111

کلید و پریز غیر هوشمند کلاسیک

Size:90*86*40mm 16A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۱		پریز برق ساده شیشه ای طرح کلاسیک	CL-P01	O-112
Size:90*86*40mm 16A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز برق ارت دار شیشه ای طرح کلاسیک	CL-PE01	O-113
Size:90*86*40mm 16A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز برق ارت دار شیشه ای طرح کلاسیک با محافظت کودک	CL-PE02	O-114
Size:90*86*40mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز آنتن شیشه ای طرح کلاسیک	CL-TV01	O-115
Size:90*86*40mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۸		پریز TV/SAT شیشه ای طرح کلاسیک	CL-SAT01	O-116
Size:90*86*40mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز تلفن تک شیشه ای طرح کلاسیک	CL-TE101	O-117
Size:90*86*40mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز تلفن جفت شیشه ای طرح کلاسیک	CL-TE201	O-118

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



ردیف	کد محصول	نام محصول	تصویر	قیمت USD	امکانات	مشخصات فنی
------	----------	-----------	-------	-------------	---------	------------



Size:90*86*40mm	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		پریز شبکه شیشه ای طرح کلاسیک	CL-LA01	O-119
Size:90*86*40mm 10A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید تک پل شیشه ای طرح کلاسیک	CL-SW101	O-120
Size:90*86*40mm 10A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید دو پل شیشه ای طرح کلاسیک	CL-SW201	O-121
Size:90*86*40mm 10A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید تبدیل شیشه ای طرح کلاسیک	CL-CO01	O-122
Size:90*86*40mm 10A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید صلیبی شیشه ای طرح کلاسیک	CL-CR01	O-123
Size:90*86*40mm 10A- Max:250V	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۲		کلید شاسی زنگ شیشه ای طرح کلاسیک	CL-CR01	O-124
Size:90*86*40mm 10A-Max:250V~50Hz Imax: 2A-Imin: 0.1A	جنس رویه صفحه کریستال حرارات دیده ضد خش امکان نصب بر روی قوطی کلید سنتی توسط چنگک یا پیچ	۱۶		زنگ بیزر شیشه ای طرح کلاسیک	CL-BI01	O-125

موسیقی

Output power:2*25W Speaker Impedance:4-8ohm Expand TF card memory:32GB Display:2.8 inch LCD display Dimension:86*86*11mm Power Requirements:110-250VAC Bluetooth wireless range:≤10M	پخش موسیقی از طریق درگاه USB و کارت حافظه‌دارای بلوتوث و رادیو امکان تعریف ریموت به دستگاه کنترلر	۱۰۰		موزیک پلیر ۳ اینچ با دکمه لمسی	MU-115106	O-126
--	--	-----	---	--------------------------------	-----------	-------

لیست قیمت محصولات خانه هوشمند Orvibo



مشخصات فنی	امکانات	قیمت USD	تصویر	نام محصول	کد محصول	ردیف
Size: ϕ 200*105*80mm Hole size: 185mm Power Supply:DC19V3A	امکان ارتباط با تاج پنل Mixpad هر باند master تنها به یک باند slave متصل می شود	۱۸۰		کیت باند سقفی Master سفارشی	LSP20	O-127
Size: ϕ 200*105*80mm Hole size: 185mm Power Supply:DC19V3A	ارتباط با باند سقفی Slave	۱۶۰		کیت باند سقفی Slave سفارشی	LSP21	O-128

تمامی محصولات دارای دو سال گارانتی می باشد. قیمت ها برحسب دلار آمریکا است