


| مشخصات فنی | مکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|---|---|----------|---|---------------------------------|------------------|------|
| HOME CENTER | | | | | | |
| کنترلر مرکزی | | | | | | |
| Size:88*90*27mm Color:White Housing Material:PC Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Working temp.:0~40 | کنترل بی سیم ۱۵۰ قطعه زیگی ارتباط با کابل Lan به اینترنت امکان ذخیره و اجرای سناریو متنوع | ۵۰ |  | هاب مرکزی هوشمند Orvibo | VS200ZW | O-1 |
| 12.3 inches 1920*720P color:black-aluminium Four-microphone array, symmetrical noise reduction, 10m far-field recognition | تاچ پنل مرکزی با قابلیت کنترل کلید خطوط روشنایی و سیستم گرمایشی و سرمایشی در ی و ی فای و پورت شبکه - در ی بلوتوث | ۱,۲۰۰ |  | تاچ پنل ۱۲.۳ اینچی MIXPAD X | MIXPAD X | O-2 |
| 237 x 111 x 11.3mm Brown/Green/Silver 7 inches, 1024 x 600P Dual microphone array, symmetrical noise reduction | تاچ پنل مرکزی با قابلیت کنترل کلید خطوط روشنایی و سیستم گرمایشی و سرمایشی در ی و ی فای و پورت شبکه - در ی بلوتوث | ۸۰۰ |  | تاچ پنل ۷ اینچی MIXPAD 7 ULTRA | MIXPAD7 ULTRA | O-3 |
| Product Size : 248*184*11.2 mm Input voltage: DC 12V-24V Resolution 800*1280 Operating temperature: -10 ~ 55 CPU: DDR3 2G Running memory: Quad-core A35 clocked at 1.5GHz Storage: 8GB | تاچ پنل ده اینچ با قابلیت کنترل سیستم هوشمند در ی و ی فای و دو پورت کابل شبکه سیستم عامل اندروید ۸.۱ | ۴۶۰ |  | تاچ پنل ده اینچ Mixpad Plus | Mixpad Plus | O-4 |
| Power Supply:AC100-220V 50/60Hz Communication Protocol:ZigBee HA Working Frequency :2.4G Supports Devices:200 pcs Working hum.:≤85% RH Body Size:85*170*38mm Housing Material:PC + ABS | کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگی در ی و ی فای، بلوتوث و اسپیکر دخلی | ۳۶۰ |  | تاچ پنل هوشمند Mixpad S خاکستری | V20X | O-5 |
| | شش کلید سناریو سنسور دما و رطوبت | ۳۶۰ |  | تاچ پنل هوشمند Mixpad S سفید | V20X | O-6 |
| | | ۳۶۰ |  | تاچ پنل هوشمند Mixpad S طلایی | V20X | O-7 |
| Power Supply:AC100-220V 50/60Hz Communication Protocol:ZigBee HA Supports Devices:200 pcs Working hum.:≤85% RH Body Size:85*170*38mm Housing Material:PC + ABS | کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگی دارای پورت Lan شش کلید سناریو سنسور دما و رطوبت | ۳۶۰ |  | تاچ پنل هوشمند Mixpad E | Mixpad E | O-8 |
| Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH | کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت | ۲۷۰ |  | تاچ پنل Mixpad Mini مشکی | V30X-B | O-9 |
| Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH | کنترل بی سیم ۲۰۰ قطعه توسط پروتکل زیگی دارای وای فای، بلوتوث و اسپیکر داخلی سنسور دما و رطوبت | ۲۷۰ |  | تاچ پنل Mixpad Mini سفید | V30X-W | O-10 |

| مشخصات فنی | امکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|---|--|----------|---|--------------------------------|------------|------|
| HOME CENTER | | | | | | |
| کنترل مرکزی | | | | | | |
| Bluetooth gateway with screen. Supports 3 scene buttons. Built-in 3 gang light. Integrated IR blaster feature. Power Supply:DC5V 1A Screen size: 3.27 inches Size: 86*87*11.4mm Built-in switch: 3 gang, 200W/gang | کنترل مستقیم سه خط روشنایی دری و ی فای، بلوتوث کنترلر IR جهت کنترل تلویزیون، سپلیت و .. مکان استفاده به صورت رومیزی | ۲۰۰ |  | تاچ پنل Mixpad Genie سفید | V51X -W | O-11 |
| Size:86*86*35.8mm Max Loop :2loop Loop Type:LED / Incandescent lamp Power:200W/loop Input Voltage:110V-250V, 50/60Hz, 2A Working Temperature:-15 - 50°C Woking Humidity:≤80% RH | کنترل مستقیم سه خط روشنایی دری و ی فای، بلوتوث کنترلر IR جهت کنترل تلویزیون، سپلیت و .. مکان استفاده به صورت رومیزی | ۲۰۰ |  | تاچ پنل Mixpad Genie خاکستری | V51X _G | O-12 |
| Size:800*600*37mm Display Area: 477*268mm Electrical Parameters:AC100~240V, 2A MAX, 50/60Hz Working Power Consumption ≤60W Resolution: 1920*1080 (customizable) | صفحه تاچ لمسی ۲۱ اینچ ندرویدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی | ۱,۴۰۰ |  | آینه هوشمند Orvibo مستطیلی | OR-M1 | O-13 |
| Size: 500 Diameter Electrical Parameters:AC100~240V, 2A MAX, 50/60Hz Working Power Consumption ≤60W Resolution: 1920*1080 CPU: quad-core cortex A17 1.8Ghz DDR: 2G, ROM:8G Protection: IP65 | صفحه تاچ لمسی ۱۳.۲ اینچ ندرودیدی با قابلیت کنترل خانه هوشمند، پخش موسیقی، وبگردی و برنامه کنترل سلامتی | ۱,۰۰۰ |  | آینه هوشمند Orvibo دایره ی | O1 | O-14 |
| Size:222*125*29mm Embedded box size: 208mm*112mm*42mm Camera:1.3 Mp waterproof level:IP55 Working Temperature:-20 -70°C Operating Voltage: DC 12V | رتباط با کابل شبکه Lan یا میکس E و یا mixpad plus | ۳۶۰ |  | پنل بیرونی آیفون تصویری ویلایی | MKJ02 | O-15 |
| Ir Controler | | | | | | |
| کنترلر مادون قرمز | | | | | | |
| Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:Φ110*31mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n Adapor: US Standard | کنترلر IR تلویزیون، سپلیت و .. با قابلیت لرن کردن کنترلر بعضی ز قطعات RF بدون قابلیت لرن کردن مکان نصب بر روی دیور و سقف | ۳۲ |  | هاب هوشمند Allone pro RF | VS20RB-1V0 | O-15 |
| Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:53*53*54mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n | قابلیت تعریف ریموتهای IR تلویزیون، سپلیت، موزیک پلیر و .. | ۲۸ |  | ریموت کنترل هوشمند مکعبی | CT10 | O-16 |
| Power Supply:DC5V, 1A, micro USB Size:Φ66*42.5mm Wireless standard:Wi-Fi 2.4GHz b/g/n | قابلیت تعریف ریموتهای IR تلویزیون، سپلیت، موزیک پلیر و .. | ۱۸ |  | ریموت کنترل هوشمند Magic Dot | CT30W | O-17 |



| مشخصات فنی | امکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|--|---|----------|---|--|----------|------|
| Hvac control | | | کنترل سیستم تهویه | | | |
| Size: 106*91*58mm Power Supply: DC12V Working Temperature: 0°C~40°C Working Humidity: 20% -85% | کنترلر سیستم تهویه مرکزی -VRF VRV | ۵۵۰ |  | کنترلر سیستم تهویه AirMaster pro | CV40ZW | O-18 |
| Size:86*86*15mm Power Supply:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.: -20~40 Controlling temp.: 10-30 | ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور دما داخلی تنظیم خودکار دما توسط دکمه روی ترموستات و اپلیکیشن | ۸۰ |  | ترموستات هوشمند فن کوئل | TS31W5LZ | O-19 |
| Size:86*86*15mm Power Supply:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.: -20~40 Controlling temp.: 10-30 | ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور دما داخلی کنترل مستقیم شیر برقی گرمایش از کف | ۹۰ |  | ترموستات هوشمند گرمایش از کف | TS20W5LZ | O-20 |
| Door lock | | | دستگیره درب | | | |
| Size: 336mm*66mm*70mm Power Supply:DC 7.5V (AA battery) Emergency power supply: DC 5V, Type C Supported door thickness: 40~120mm (Standard:50~90mm) Working temp.: -10~50 | مکان باز کردن درب با اثر نگشت، رمز عبور، کلید سنتی گزش دهی و رمز یکبار مصرف رتباط زیگی با هاب هوشمند یا تاچ پنل | ۴۶۰ |  | قفل درب هوشمند مدل T1C | T1C | O-21 |
| Size: 336mm*66mm*70mm Power Supply:DC 7.5V (AA battery) Emergency power supply: DC 5V, Type C Supported door thickness: 40~120mm (Standard:50~90mm) Working temp.: -40~75 | مکان باز کردن درب با اثر نگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبور گزش دهی و رمز یکبار مصرف رتباط بی سیم با وی فای | ۴۴۰ |  | قفل درب هوشمند مدل S2 | S2 | O-22 |
| Operating Voltage:3V (2 groups of 5 LR6 alkaline batteries 2 sections / group) Emergency power supply: DC 5V, Type C Dynamic power consumption (WIFI module) :≤150 mA (average) | مکان باز کردن درب با اثر نگشت، رمز عبور، کلید سنتی و کارت عبور گزش دهی و رمز یکبار مصرف رتباط بی سیم با وی فای | ۳۰۰ |  | قفل درب هوشمند مدل C1 | C1 | O-23 |
| Smart Curtain | | | پرده هوشمند | | | |
| Size:250*35*35mm Electrical Parameters:DC 12.6V, 12V battery Max. Load: 40Kg (curtain with 4 m) 50 Kg (curtain with 3 m) | ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی | ۲۲۰ |  | موتور پرده با رله داخلی زگی بی و باطری | W50CZ | O-24 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------|
| <p>Size:310*68*50mm Electrical Parameters:AC100~240V 50/60Hz Max. Load: 40Kg (curtain with 8 m)</p> | <p>ارتباط بی سیم به دستگاه مرکزی دارای سنسور توقف و حرکت امکان تعریف حد میانی</p> | <p>۱۳۰</p> |  | <p>موتور پرده با رله داخلی زگی بی</p> | <p>W10CA-1GN</p> | <p>O-25</p> |
|--|---|------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------|



Orvibo

| مشخصات فنی | امکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--------------------|--|--|
| Smart Curtain | | | | پرده هوشمند | | |
|----------------------|--|--|--|--------------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|-----|---|-----------------------------|------|------|
| power: 36W Torque: 1.0 Nm Electrical Parameters: AC100~240V 50/60Hz Max. Load: 40Kg (curtain with 8 m) | رتباط بی سیم به مودم و ی فای دری سنسور توقف و حرکت مکان تعریف حد میانی | ۱۳۰ |  | موتور پرده و ی فای و رویو | W10 | O-26 |
| rail for AC Curtain motor | مناسب بری پرده های کنترلیازشو و وسط بازشو، همره با گیره پرده، گیریکس تسمه و ریل | ۱۸ |  | ریل پرده Orvibo (هر مترطول) | Rail | O-27 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| Security Alarm | | | | سیستم امنیتی | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|--------------------------------|------|------|
| Pixel: 3 million (2K)Size: 59x70x102mmColor:BlackPower Supply:DC5V/1APTZ angle: Horizontal 0°~350°/Vertical -20°~90° | دوربین فضای د خلی ۳۵۰ درجه فقی، ۹۰ درجه قائم، مکالمه دو طرفه، دید در شب و Cloud ارتباط بی سیم به مودم و ی فای ۲.۴G | ۱۱۰ |  | دوربین گردن تحت شبکه مدل S1 | S1 | O-28 |
| Pixel: 2 million (1080P) Size: 76x72x118mm Color:White Power Supply:DC5V/1A PTZ angle: Horizontal 0°~355°/Vertical 0°~60° | دوربین فضای د خلی ۳۵۰ درجه فقی، ۱۰۰ درجه قائم، مکالمه دو طرفه، دید در شب و Cloud ارتباط بی سیم به مودم و ی فای ۲.۴G | ۷۰ |  | دوربین گردن تحت شبکه مدل C1 | C1 | O-29 |
| Size:φ52.6*63.6mm Color:White Housing Material:PC Power Supply:AA*2 battery Working temp.: -10~50°C | رتباط زیگیبی به دستگاه مرکزی منبع تغذیه: دو عدد باتری قلمی فاصله کارکرد خارجی: ۸۰ متر(۲۰ متر فضای د خلی) | ۳۵ |  | سنسور حرکتی و رویو | SN20 | O-30 |
| Transmit Size: 52.6*26.5*13.8mm Magnet Size: 25.5*12.5*13mm Color:White Power Supply: DC3V CR2032 battery Working temp.: -10~50°C | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی منبع تغذیه: یک عدد باتری سکه فاصله کارکرد خارجی: ۸۰ متر(۲۰ متر فضای د خلی) | ۳۲ |  | سنسور درب و پنجره(مگنت) Orvibo | SM20 | O-31 |
| Size: φ50*16 mm Housing Material:PC Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working temp.: -10~50 | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی علام خطر بری سالمندان و کودکان بر روی نرم فزر | ۳۰ |  | دکمه ضطری Orvibo | SE30 | O-32 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------------|--|--|
| Sensor | | | | سنسور های کنترلی | | |
|---------------|--|--|--|-------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|----|---|-------------------------------------|------|------|
| Housing Material:PC Power Supply:DC 3V (CR2032 button cell) Working temp.: -10~50 | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نمایش دما و رطوبت لحظه ی بر روی نمایشگر و موبایل مکان تعریف سنایور | ۴۰ |  | سنسور دما و رطوبت Orvibo با نمایشگر | ST30 | O-32 |
| Size: φ90*37mm Housing Material:PC Power Supply:DC 3V (CR123A Lithium Battery) Working temp.: -10~50 | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی علام خطر آتش سوزی بر روی نرم فزر و صدی آژیر | ۴۲ |  | سنسور دود Orvibo | SF30 | O-33 |



Orvibo

| مشخصات فنی | امکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|

| Sensor | | | سنسور های کنترلی | | | |
|---|---|----|---|-------------------------------------|--------|------|
| Size: φ85*29.6mm Housing Material:PC Power supply: DC12V Standby Current : ≤100 mA Adapor: CN Standard | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی علام خطر نشست گاز بر روی نرم فزر و صدی آژیر و فرمان خودکار جهت قطع شیر گاز | ۴۵ |  | سنسور گاز Orvibo | SG30 | O-34 |
| Size: φ50*18 mm Housing Material:PC Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working temp.: -10~50 | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی علام خطر نشست آب بر روی نرم فزر و فرمان خودکار جهت قطع شیر آب | ۳۵ |  | سنسور نشست آب Orvibo | SW30 | O-35 |
| Size: 54*54*45 mm Power Supply:DC3V (CR123A lithium battery) Working Temperature : -10c~-50c Working Humidity : Max 95%RH Alarm Voice Volume : 85dB/ 1m Standby Current : ≤20μA | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی علام خطر گاز گرفتگی ناشی ز حترق ناقص وسایل گازسوز | ۵۸ |  | سنسور مونوکسیدکربن Orvibo | SP20 | O-36 |
| Smart Relay | | | رله هوشمند | | | |
| Size:70*70*23mm Electrical Parameters:DC12V/DC24V Working temp.: -20~60 Max. Load: 20A | کنترل رنگ ریسه های رنگی ۱۲ و ۲۴ ولتی | ۳۰ |  | رله RGB | CC10ZW | O-37 |
| Size:70*70*23mm Electrical Parameters:AC100V-240V, 50/60Hz Working temp.: -20~60 Max. Load: 1A (per loop) | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی مکان تنظیم عملکرد در سه حالت کانکتور مجر (۳ خروجی) و یا کنترل موتور پرده و یا درب پارکینگ | ۴۰ |  | رله چند منظوره (پرده، درب پارکینگ) | CM10ZW | O-38 |
| Size:70*70*23mm Electrical Parameters:DC12V Working temp.: -15~45 Max. Load: 1A (per loop) | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری سه ورودی مجز تحریک جهت اتصال به سنسورهای با سیم ز جمله سنسور حرکتی، درب و... | ۵۸ |  | رله سنسور | CV10ZW | O-39 |
| Size:90*86*38mm Electrical Parameters:AC250V, 50/60Hz Working temp.: -20~60, -4~140°F Max. Load: 600W | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی مکان تبدیل کلید سنتی حد کتر دو پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی | ۴۶ |  | رله پشت کلیدی Zigbee دو کاناله | R20W2Z | O-40 |
| Size:64*48*23mm Electrical Parameters:AC 250V 50Hz Wireless Protocol: zigbee HA Working temp.: -20~60°C Max. Load: 400W/loop 3-gang switch , one scene button connection | رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی مکان تبدیل کلید سنتی حد کتر سه پل به کلید هوشمند قابلیت نصب در قوطی سنتی | ۵۶ |  | رله پشت کلیدی Zigbee سه کاناله | R30W3Z | O-41 |



Orvibo

| مشخصات فنی | امکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|

Smart Switch

کلید هوشمند

| | | | | | | |
|--|---|----|--|-----------------------------------|---------|------|
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۸ | | کلید سه پل مدل Mixswitch خاکستری | T40W3Z | O-50 |
| <p>Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۶۸ | | کلید چهار پل Mixswitch خاکستری | T40W4Z | O-51 |
| <p>Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید سناریو شش دکمه ای رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باتری: سکه ی (CR۲۰۳۲)</p> | ۵۲ | | کلید سناریو مدل Mixswitch خاکستری | T40S6Z | O-52 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۴ | | کلید تک پل مدل Mixswitch سفید | T40W1ZW | O-53 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۶ | | کلید دو پل مدل Mixswitch سفید | T40W2ZW | O-54 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۸ | | کلید سه پل مدل Mixswitch سفید | T40W3ZW | O-55 |
| <p>Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۶۸ | | کلید چهار پل Mixswitch سفید | T40W4ZW | O-56 |
| <p>Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید سناریو شش دکمه ای رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باتری: سکه ی (CR۲۰۳۲)</p> | ۵۲ | | کلید سناریو مدل Mixswitch سفید | T40S6ZW | O-57 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۴ | | کلید تک پل مدل Mixswitch طلایی | T40W1ZG | O-58 |



Smart Switch

کلید هوشمند

| | | | | | | |
|--|---|----|--|--|---------|------|
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در بر بر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۸ | | <p>کلید سه پل مدل Mixswitch خاکستری</p> | T40W3Z | O-50 |
| <p>Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در بر بر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۶۸ | | <p>کلید چهار پل Mixswitch خاکستری</p> | T40W4Z | O-51 |
| <p>Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید سناریو شش دکمه ی رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باتری: سکه ی (CR۲۰۳۲)</p> | ۵۲ | | <p>کلید سناریو مدل Mixswitch خاکستری</p> | T40S6Z | O-52 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در بر بر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۴ | | <p>کلید تک پل مدل Mixswitch سفید</p> | T40W1ZW | O-53 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در بر بر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۶ | | <p>کلید دو پل مدل Mixswitch سفید</p> | T40W2ZW | O-54 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در بر بر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۸ | | <p>کلید سه پل مدل Mixswitch سفید</p> | T40W3ZW | O-55 |
| <p>Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کنترل چهار خط روشنایی به همراه دو کلید سناریو رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در بر بر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۶۸ | | <p>کلید چهار پل Mixswitch سفید</p> | T40W4ZW | O-56 |
| <p>Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید سناریو شش دکمه ی رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باتری: سکه ی (CR۲۰۳۲)</p> | ۵۲ | | <p>کلید سناریو مدل Mixswitch سفید</p> | T40S6ZW | O-57 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در بر بر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۴ | | <p>کلید تک پل مدل Mixswitch طلایی</p> | T40W1ZG | O-58 |



Orvibo

| مشخصات فنی | امکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|
|------------|---------|----------|-------|-----------|----------|------|

| مشخصات فنی | امکانات | قیمت USD | تصویر | نام محصول | کد محصول | ردیف |
|--|--|----------|-------|---------------------------------|----------|------|
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۶ | | کلید دو پل مدل Mixswitch طلایی | T40W2ZG | O-59 |
| <p>Size: 86*86*39mm Power supply: AC250V, 50/60Hz Max. Load: 200W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید روشنایی ON/OFF رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۵۸ | | کلید سه پل مدل Mixswitch طلایی | T40W3ZG | O-60 |
| <p>Size: 86*86*33mm Power supply: AC110-250V, 50Hz Max. Load: 400W/gang Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کنترل چهار خط روشنایی به هم دو کلید سناریو رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی دری لایه محافظ در برابر آتش قابلیت نصب در قوطی ۷-۷ cm</p> | ۶۸ | | کلید چهار پل Mixswitch طلایی | T40W4ZG | O-61 |
| <p>Size: 86*86*10mm Power supply: DC3V (CR2032 battery) Working Temperature: -20~60 Working Humidity: ≤80%</p> | <p>کلید سناریو شش دکمه ی رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق نوع باطری: سکه ی (CR۲۰۳۲)</p> | ۵۲ | | کلید سناریو مدل Mixswitch طلایی | T40S6ZG | O-62 |
| <p>Power supply: Battery CR2032 Voltage: 3V</p> | <p>کلید سناریو روشنایی چهار دکمه ی و دو دکمه دیمری رتباط Zigbee به دستگاه مرکزی نصب به صورت روکار و بدون نیاز به سیم کشی برق</p> | ۲۲ | | ستیکر هوشمند | CR11SBUZ | O-63 |